

电热恒温鼓风干燥箱

○ 主要用途

应用于工矿企业、化验室、科研院所等单位作干燥、烘焙用

○ 产品介绍

- 箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室温度均匀度
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换
- 温度控制：恒温波动度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，温度精确度为 0.1°C
- 定时：1-9999min
- 电源：AC220V $\pm 10\%$ 50HZ（9620A 以上为 AC380V $\pm 10\%$ 50HZ）
- 选配：独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外



XCH-9140A



内部不锈钢

产品名称	产品型号	控温范围 ($^{\circ}\text{C}$)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (kW)	搁板 (标配)	备注
电热恒温鼓风干燥箱	XCH-9070A	RT+10 ~ 250	70	450×400×450	740×618×630	1.0	2	$\leq 220^{\circ}\text{C}$ 内使用
	XCH-9140A	RT+10 ~ 250	140	550×450×550	840×670×730	1.5	2	
	XCH-9240A	RT+10 ~ 250	240	600×500×750	880×720×930	2.5	2	
	XCH-9420A	RT+10 ~ 250	420	640×585×1355	780×750×1880	3.1	3	
	XCH-9620A	RT+10 ~ 250	620	780×600×1355	980×800×1880	4.0	4	
	XCH-9920A	RT+10 ~ 250	1000	1000×600×1600	1140×800×2150	5.2	4	
电热恒温鼓风干燥箱	XCH-9075A	RT+10 ~ 300	70	450×400×450	740×618×630	1.0	2	$\leq 270^{\circ}\text{C}$ 内使用
	XCH-9145A	RT+10 ~ 300	140	550×450×550	840×670×730	1.5	2	
	XCH-9245A	RT+10 ~ 300	240	600×500×750	880×720×930	2.5	2	
	XCH-9425A	RT+10 ~ 300	420	640×585×1355	780×750×1880	3.1	3	
	XCH-9625A	RT+10 ~ 300	620	780×600×1355	980×800×1880	4.0	4	
	XCH-9925A	RT+10 ~ 300	1000	1000×600×1600	1140×800×2150	5.2	4	